

NEC MultiSync® EA192M

BESTELLCODE: 60003065, 60003064 (bk)

NEC LCD 19" Commercial Display

Der EA192M ist ein energiesparender 19-Zoll (48 cm)-Bildschirm im Format 5:4. Er verfügt über eine LED-Hintergrundbeleuchtung, einen DisplayPort-Anschluss und ist vollständig verstellbar. Sein geringer Energieverbrauch und die niedrigen Betriebskosten machen ihn zum idealen Büromonitor für Einsatz in einem professionellen Umfeld. Hervorragende ergonomische Eigenschaften und durchdachte Funktionen, wie der Umgebungslichtsensor, verleihen ihm Benutzerfreundlichkeit und helfen, die Produktivität zu steigern. Idealer Standardbildschirm für die Büros großer und mittlerer Unternehmen, denen die Umwelt wichtig ist.



KLARE VORTEILE

Bildschirm - 19 Zoll 5:4 TN mit LED-Hintergrundbeleuchtung.

Eingänge - Display kann mit zwei digitalen Eingängen (DVI-D, DisplayPort) und einem analogen Eingang verwendet werden.

Umgebungslichtsensor - Mittels der Funktion Auto-Helligkeit wird immer das für Umgebungsbeleuchtung und Bildschirminhalt optimale Helligkeitsniveau eingestellt.

Vesa Mount (100 mm) - Bietet verschiedene Montagemöglichkeiten für den Monitor. Der Standfuß verfügt über eine Quick Release-Befestigung zum schnelleren Aufbau.

Das ergonomische Büro - Komplette Höhenverstellbarkeit (110 mm), Schwenk-, Neige- und Pivotfunktion sorgen für die individuelle und passgenaue ergonomische Ausrichtung.

Nachhaltigkeit im Büro - Geringer Energieverbrauch dank LED-Hintergrundbeleuchtung und Umgebungslichtsensor.

Grünes Produktkonzept - ECO-Modus und CO2-Verbrauchszähler, Umgebungslichtsensor.

LEISTUNGSMERKMALE

- Der EA192M setzt neue Standards bei der Umweltverträglichkeit und dank seines Umgebungslichtsensor ist eine noch höhere Energieersparnis möglich. Der Sensor misst das Umgebungslicht und stellt den Bildschirm dann automatisch auf die optimale Helligkeit ein, ohne dass manuelle Anpassungen erforderlich sind. Entsprechend den Anforderungen der „Green Vision“-Kampagne von NEC werden recycelter Kunststoff für das Monitorgehäuse und quecksilberfreien Materialien verwendet.
- Die Anschlussmöglichkeiten gewährleisten eine erstklassige Kompatibilität. Mit DisplayPort, DVI-D und analoger Schnittstelle bietet der MultiSync® EA192M von NEC hervorragende Anschlussmöglichkeiten und eine optimale Grundlage für alle Geschäftsanwendungen. Darüber hinaus ist der Bildschirm mit Lautsprechern und einem Kopfhörerausgang für die komfortable Bürokommunikation ausgestattet.
- Höhenverstellbar bis 110 mm und mit Pivot-Funktion lässt der Monitor sich entsprechend individueller Bedürfnisse ausrichten und bietet ein hohes Maß an Benutzerfreundlichkeit. Dank seiner guten ergonomischen und ökologischen Eigenschaften erhielt der Bildschirm die Zertifizierung TCO 5.0 und wurde mit dem EPEAT-Siegel in Silber ausgezeichnet.
- Der umweltfreundliche Bildschirm stellt eine neue Erweiterung unserer umfassenden Produktpalette für Unternehmenskunden dar. Er hilft die Betriebskosten während der gesamten Nutzungsdauer des Bildschirms zu senken; seine Funktionen erleichtern die tägliche Arbeit und steigern die Produktivität. Sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis.



BESONDERE EIGENSCHAFTEN

CO₂ Einspar-Anzeige; CO₂ Emissions-Anzeige; NaViSet® und NaViSet® Administrator kompatibel; sRGB Unterstützung; TORO™ Design; Umgebungslichtsensor für optimierte Helligkeit; Windows 7 kompatibel; Windows Vista zertifiziert



Energieeffizienz: LED Backlight Technologie

Ökologische Normen: Energy Star 5.0; EPEAT™ Gold (black version); EPEAT Silver; ErP kompatibel; RoHS kompatibel

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN NEC MultiSync® EA192M	
DISPLAY	
Panel Technologie	W-LED TN TFT
Größe [Zoll/cm]	19,0 / 48,2
Screen Aspect Ratio	5:4
Pixelabstand [mm]	0,294
Leuchstärke (typ.) [cd/m ²]	250
Kontrastverhältnis (typ.)	1000:1
Betrachtungswinkel [°]	170 horizontal / 160 vertikal (typ. bei Kontrastverhältnis 10:1); 176 horizontal / 170 vertikal (typ. bei Kontrastverhältnis 5:1)
Reaktionszeit (typ.) [ms]	5
Farben [Mio.]	16,77
SYNCHRONISATIONSRATE	
Horizontalfrequenz [kHz]	30 - 82
Bildfrequenz [Hz]	56,0 - 75,0
AUFLÖSUNG	
Optimale Auflösung	1280 x 1024 bei 60 Hz
Unterstützt	800 x 600; 720 x 400; 832 x 624; 1152 x 870; 640 x 480; 1152 x 864; 1024 x 768
KONNEKTIVITÄT	
Digital:	1 x DVI-D (mit HDCP); 1 x DisplayPort
Analog:	1 x Mini D-sub 15 pin
ELEKTRISCH	
Leistungsverbrauch in Betrieb [W]	23 (typ.); 16 (Eco Mode 2)
Energiesparmodus [W]	< 0,5
Stromversorgung	100-120 V/220-240 V; 1,0 A/0,5 A; interne Stromversorgung
UMGEBUNGSBEDINGUNGEN	
Umgebungstemperatur (im Betrieb) [°C]	+5 bis +35
Luftfeuchtigkeit (im Betrieb) [%]	20 bis 80
ERGONOMIE	
ErgoDesign®: Höhenverstellbarer Fuß [mm]	110
Bildschirm neigbar [°]	-5 bis 20
Bildschirm neigbar / drehbar [°]	-45 bis 45
Bildschirm-Rotation [°]	0 bis 90 (Landschafts- bis Porträtmodus)
MECHANISCH	
Rahmenbreite [mm]	15,0
Abmessungen (B x H x T) [mm]	408,0 x 386,4 x 213,9; Ohne Standfuß: 408,0 x 338,0 x 65,0
Gewicht [kg]	5,5; Ohne Standfuß: 3,5
VESA Mounting [mm]	100 x 100
ZUSÄTZLICHE FUNKTIONEN	
Versionen	Silberne Frontblende, weiße Gehäuserückseite; Frontrahmen schwarz; Gehäuse schwarz
Cable Management	ja
Kensington Sicherheitsschloss	ja
Plug & Play	VESA DDC/CI; DDC2B/2Bi; EDID Standard
Audio	1 + 1 W (deaktivierbar)
Einstellungen	Auto Adjust; Farbtemperaturkontrolle; Fine Adjust (analog); Helligkeit; Intelligent Power Management; Kontrast; Monitorinformation; sRGB; On-Screen-Display (OSD), sperrbar; NTA (Non-Touch-Auto-Adjustment); Menüsprache; LED Helligkeit; Ecomode; Power-Off Timer; DV-Modus
Lieferumfang	Signalkabel VGA-VGA; Signalkabel DVI-D - DVI-D; Monitor; Netzkabel; CD-ROM; Händlerliste; Benutzerhandbuch
Sicherheit und Ergonomie	EPEAT Silver™; EPEAT™ Gold (black version); CE; TCO 5.0; ErP; TÜV-Ergonomie; TÜV GS; GEEA/Energy label; Energy Star 5.0; FCC Class B; PCT/Gost; UL/C-UL oder CSA; CCC; ISO 9241-307 (Pixel Fehlerklasse I); MPR II/ MPR III; RoHS
Garantie	3 Jahre Garantie inkl. Hintergrundbeleuchtung